TG60 Speedy

Serie piccola extra-veloce, è il risultato dell'esperienza applicativa e della ricerca nella tecnica tampografica.
La TG 60 è concepita per essere inserita in qualsiasi linea automatica per stampare grossi volumi di produzione su linee automatiche, anche in spazi ridotti, grazie alle sue piccole dimensioni.

advantage technology

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE

- Cambio colore e cliché in pochi secondi
- Rapida messa a punto (senza l'utilizzo di attrezzi)
- Costruzione robusta in fusione d'alluminio e verniciature resistenti ai solventi
- Impianti elettro-pneumatici (220 V. 50 Hz. - 6 BAR)
- La macchina è totalmente antideflagrante
- Comandi estremamente semplici
- Cliché spinato
- Calamaio ermetico brevettato con anello di raclatura in ceramica a due labbri, con vita lavorativa doppia
- Tampone intelligente. Può stampare su qualsiasi livello (anche sotto il livello del cliché)
- La macchina può rimanere per lunghi periodi attrezzata e pronta per la stampa

DATI TECNICI

- Produzione oraria (regolabile): da circa 3600 p/h corse a secco
- Max. diam. stampa: 55 mm. con calamai brevettati ermetici
- Max. dim. cliché: 70x140 mm. in plastica o acciaio
- Porta-tampone: fissato alla slitta, consente rapida messa a punto senza l'utilizzo di attrezzi
- Cicli di lavoro: in singolo, in continuo; comandata da una linea esterna
- Forza tampone: 300 N.
- Corsa tampone: 80 mm. autoregolante
- In/Out: con sensi di fine ciclo e presenza pezzo già costruiti nella macchina
- Alimentazione: aria compressa (6 BAR) - elettrica (220 V. 50 Hz.)
- Mensola porta pezzi: regolabile sugli assi x, y, z ed r
- Dimensioni: 100x585x342 mm.

Tampograf S.A.S.
Via del Ricordo, 51 - 20128 Milano (ITALY) - Tel. +39.02.2566863 - Fax +39.02.2591480
Sito web: www.tampograf.com - Email: info@tampograf.com